



**Pre-program system
(10 pattern's with each 15 steps)
in the memory of the touch screen**



Global LP 8970i Series HIGH SPEED POSTBED MACHINES

LP 8971 i-AUT

- High speed, single needle postbed machine, with top driven roller, wheel- and needle feed and standard hook. Machine equipped with thread trimming device, automatic back tack and presser foot lift (all electric). The Ho Hsing direct drive mini servo motor, control box and control panel are integrated in the machine (All-in one).
- Máquina poste, 1 aguja de alta velocidad, motor mini servo incorporado con avance porruleta accionada, peine giratorio y gancho normal. Equipada con corta-hilos, remate y alza-prensatela automático y eléctrico. Ho Hsing mini motor servo directo, caja de control y panel incorporada en la máquina (máquina todo incorporada).
- Hochgeschwindigkeits Einnadel Säulenmaschine mit angetriebenen Rollfuss, Schiebrad und Nadeltransport. Standardgreifer, Fadenabschneider, Automatische Verriegelung und Fusslüftung, jeweils elektrisch. Die Ho Hsing Servomotor, Steuerung sowie das Bedienteil sind in die Maschine integriert (Alles in Einem).
- Machine pilier rapide une aiguille, avec servomoteur intégré à entraînement direct et boite de contrôle (tout en 1). Entraînement par roue inférieure, aiguille et roulette supérieure. Crochet standard, dispositif coupe fil, point d'arrêt et relevage du pied automatique (l'ensemble en électrique).

LP 8971 i-LH-AUT(C)

- Same as LP 8971 i-AUT, but with large hook.
- Las mismas características que le LP 8971 i-AUT, pero con garfio grande.
- Baugleich mit LP 8971 i-AUT, jedoch mit großem Greifer.
- Identique à la LP 8971 i-AUT, équipée avec crochet grande.

LP 8974 i-AUT

- Double needle postbed machine with wheel feed and top driven roller presser (no needle feed) and equipped with standard hooks, thread trimming device, automatic back tack and presser foot lift (all electric). The Ho Hsing direct drive mini servo motor, control box and control panel are integrated in the machine (All-in one).
- Máquina poste, 2 agujas de alta velocidad, avance porruleta accionada, peine giratorio y ganchos normal. Equipada con corta-hilos, remate y alza-prensatela automático y eléctrico. Ho Hsing mini motor servo directo, caja de control y panel incorporada en la máquina (máquina todo incorporada).
- Hochgeschwindigkeits Zweinadel Säulenmaschine mit Angetriebener Rollfuss, Nadel- und Schiebradtransport, jeweils elektrisch. Standardgreifer, Fadenabschneider, automatische Verriegelung und Fusslüftung jeweils elektrisch. Die Ho Hsing Servomotor, Steuerung sowie das Bedienteil sind in die Maschine integriert (Alles in Einem).
- Machine pilier rapide deux aiguilles, avec servomoteur intégré à entraînement direct et boite de contrôle (tout en 1). Entraînement par roue inférieure, aiguille et roulette supérieure. Crochet standard, dispositif coupe fil, point d'arrêt et relevage du pied automatique (l'ensemble en électrique).

LP 8974 i-LH-AUT(C)

- Same as LP 8974 i-AUT, but with large hooks.
- Las mismas características que le LP 8974 i-AUT, pero con garfios grandes.
- Baugleich mit LP 8974 i-AUT, jedoch mit großem Greifern.
- Identique à la LP 8974 i-AUT, équipée avec crochets grandes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

max 2500 spm

OILING SYSTEM

Fully automatic

FEED TYPE

needle and wheel feed top driven roller presser
(No needle feed on the LP 8974 i-AUT and LP 8974 i-LH-AUT)

STITCH LENGTH

max 7 mm

PRESSER FOOT LIFT

by hand: 7 mm
by knee: 14 mm
automatic: 14 mm

NEEDLE TYPE

134 LR

DOUBLE NEEDLE TYPE

Standard needle gauge: 1,8mm
Optional gauges:
1,6mm, 2,0mm, 2,2mm, 2,4mm